

TECHNICKÉ ÚDAJE 2024

RANGE ROVER



POHONNÉ JEDNOTKY A TECHNICKÉ ÚDAJE

Range Rover Velar je dostupný s rôznymi pohonnými jednotkami, vďaka čomu ponúka novú úroveň výkonu, úspornosti a pôžitku z jazdy. V ponuke je elektrický plug-in hybrid (PHEV) pre bezemisné jazdenie čisto na elektrinu, ako aj zážihové a naftové motory.

1

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

Pozrite si dostupné pohonné jednotky, ich spotrebu paliva a technické údaje.

2

DLHÝ RÁZVOR/DLHÝ RÁZVOR SO SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE

Preskúmajte dostupné motory, ich spotrebu paliva a technické údaje.

3

ROZMERY A VLASTNOSTI

Pozrite si svetlú výšku, polomer otáčania a ďalšie vlastnosti a technické údaje.

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

	BENZÍNOVÝ PLUG-IN HYBRID (PHEV)		
	P460e		P550e
MOTOR			
Plug-in hybridné elektrické vozidlo (PHEV)	■		
Prevodovka	automatická		automatická
Pohon	všetkých kolies (AWD)		všetkých kolies (AWD)
Maximálny výkon kW (k) pri ot./min	338 (460) / 5 500-6 500*		404.5 (550) / 5 500-6 500*
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)	660 / 2 000-5 000		800 / 2 000-5 000
Objem valcov (cm ³)	2 996		2 996
Počet valcov / ventilov na valec	6 / 4		6 / 4
Usporiadanie valcov	v rade		v rade
Vítanie / zdvih (mm)	83,0 / 92,3		83,0 / 92,3
Kompresný pomer (:1)	10,5		10,5
ÚSPORNOSŤ – WLTP**			
Spotreba paliva (WLTP)	kombinovaná	(l/100km)	0,7-0,8
Emisie CO ₂ (WLTP)	kombinovaná	(g/km)	16-20
Využitelný objem palivovej nádrže (l)	71,5		71,5
Filter so selektívnym systémom katalytickej redukcie / filter pevných častíc (SCRF / GPF)	■		■

■ Štandardná výbava

*V kombinácii s elektromotorom. ** Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ s plne nabitým akumulátorom. Slúžia len na porovnanie. Skutočné hodnoty môžu byť odlišné. Hodnoty emisií CO₂, spotreby paliva, spotreby elektrickej energie a dojazdu sa môžu meniť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá, inštalované príslušenstvo, zvolená trasa a stav akumulátora. Hodnoty dojazdu vychádzajú z jazdy na sériovom vozidle po štandardizovanej trase.

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

	BENZÍNOVÝ PLUG-IN HYBRID (PHEV)	
VÝKON	P460e	P550e
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)	5,7	5,0
Maximálna rýchlosť (km/h)	225	242
AKUMULÁTOR A ČAS NABÍJANIA		
Kapacita akumulátora (využiteľná) kW	38,2 (31,8)	38,2 (31,8)
Domáca nabíjačka / nástenná nabíjačka (wallbox) 7 kW	5 hodín na 100%	5 hodín na 100%
Rýchla jednosmerná nabíjačka 50 kW	40 minút na 80%	40 minút na 80%
Domáca zástrčka*	15 hodín na 100%	15 hodín na 100%
Dĺžka nabíjacieho kábla (m)	5	5
ÚDAJE O ELEKTROMOTORE		
Maximálny výkon (kW)	160	160
Maximálny krútiaci moment (Nm)	450	450
Dojazd v režime elektrického pohonu, kombinovaná prevádzka (WLTP**) (km)	109-121	109-120
Očakávaný dojazd v režime EV na základe údajov z praxe (km)	94	94
BRZDOVÁ SÚSTAVA		
Konštrukcia predných bŕzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer predných kotúčov (mm)	380	380
Konštrukcia zadných bŕzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer zadných kotúčov (mm)	355	355
Parkovacia brzda	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni
HMOTNOSŤ (kg)**		
Prevádzková hmotnosť (EU) [†]	2 770	2 810
Pohotovostná hmotnosť (DIN) ^{††}	2 695	2 735
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	3 480	3 480
JAZDA S PRÍVESOM (kg)		
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu	3 000	3 000
Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	120	120
Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy	6 480	6 480
NOSNOSŤ STRECHY (kg)		
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečných strešných nosičov)	100	100

*Je potrebný na želanie dodávaný kábel na domáce nabíjanie. **Hmotnosti platia pre vozidlá so štandardnou výbavou. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť. [†]Zahŕňa 75 kg vodiča, doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %. ^{††}Zahŕňa doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

			BENZÍNOVÝ V8 MILD HYBRID (MHEV)			
MOTOR			P530		P615	
Prevodovka			automatická			
Pohon			všetkých kolies (AWD)			
Maximálny výkon kW (k) pri ot./min			390 (530) / 5 000-7 000			
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)			750 / 1 800-4 600			
Objem valcov (cm ³)			4 395			
Počet valcov / ventilov na valec			8 / 4			
Usporiadanie valcov			do V			
Vítanie / zdvih (mm)			88 / 88,3			
Kompresný pomer (:1)			10,5			
ÚSPORNOSŤ – WLTP*						
			Nízka	(l/100km)	19,3-19,6	11,6-11,9
			Stredná	(l/100km)	11,3-11,9	19,5-19,6
WLTP Spotreba paliva podľa rýchlosti			Vysoká	(l/100km)	9,2-9,7	11,6-11,9
			Mimoriadne vysoká	(l/100km)	10,2-10,9	9,5-9,8
			Kombinovaná	(l/100km)	11,3-11,9	10,6-11,0
			Nízka	(g/km)	438-444	442-445
			Stredná	(g/km)	251-266	260-266
WLTP Emisie CO ₂ podľa rýchlosti			Vysoká	(g/km)	209-220	215-221
			Mimoriadne vysoká	(g/km)	231-247	240-248
			Kombinovaná	(g/km)	256-271	263-270
Využitelný objem palivovej nádrže (l)			90			
Filter so selektívnym systémom katalytickej redukcie / filter pevných častíc (SCRf / GPF)			■			

■ Štandardná výbava.

*Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ. Slúžia len na porovnanie. Skutočné hodnoty môžu byť odlišné. Hodnoty emisií CO₂ a spotreby paliva sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá a inštalované príslušenstvo.

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

VÝKON	BENZÍNOVÝ V8 MILD HYBRID (MHEV)	
	P530	P615
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)	4,6	4,5
Maximálna rýchlosť (km/h)	250	261
BRZDOVÁ SÚSTAVA		
Konštrukcia predných bŕzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer predných kotúčov (mm)	400	400
Konštrukcia zadných bŕzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer zadných kotúčov (mm)	370	370
Parkovacia brzda	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni
HMOTNOSŤ (kg)*		
Prevádzková hmotnosť (EU)**	2 585	2 791
Pohotovostná hmotnosť (DIN)†	2 510	2 716
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	3 380	3 400
JAZDA S PRÍVESOM (kg)		
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu	3 500	3 500
Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	150	150
Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy	6 880	6 880
NOSNOSŤ STRECHY (kg)		
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečnych strešných nosičov)	100	100

*Hmotnosti platia pre vozidlá so štandardnou výbavou. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť. **Zahŕňa 75 kg vodiča, doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %. †Zahŕňa doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

			NAFTOVÝ MILD HYBRID (MHEV)	
MOTOR			D300	D350
Mild hybridné vozidlo (MHEV)			■	■
Prevodovka			automatická	automatická
Pohon			všetkých kolies (AWD)	všetkých kolies (AWD)
Maximálny výkon kW (k) pri ot./min			221 (300) / 4 000	258 (350) / 4 000
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)			650 / 1 500-2 500	700 / 1 500-3 000
Objem valcov (cm ³)			2 997	2.997
Počet valcov / ventilov na valec			6 / 4	6 / 4
Usporiadanie valcov			v rade	v rade
Vítanie / zdvih (mm)			83 / 92,31	83 / 92,31
Kompresný pomer (:1)			15,5	15,5
ÚSPORNOSŤ – WLTP*				
WLTP Spotreba paliva podľa rýchlosti			11,5-12,2	11,5-12,2
	Nízka	(l/100km)	7,1-7,5	7,0-7,5
	Stredná	(l/100km)	5,9-6,6	5,9-6,6
	Vysoká	(l/100km)	7,0-8,1	7,0-8,1
	Mimoriadne vysoká	(l/100km)	7,3-8,0	7,2-8,1
	Kombinovaná	(l/100km)	301-320	301-321
WLTP Emisie CO ₂ podľa rýchlosti			195-197	185-197
	Nízka	(g/km)	154-172	154-173
	Stredná	(g/km)	183-212	183-212
	Vysoká	(g/km)	190-211	190-211
	Mimoriadne vysoká	(g/km)		
	Kombinovaná	(g/km)		
Využitelný objem palivovej nádrže (l)			80	80
Filter so selektívnym systémom katalytickej redukcie / filter pevných častíc (SCRf / GPF)			■	■

■ Štandardná výbava.

*Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ. Slúžia len na porovnanie. Skutočné hodnoty môžu byť odlišné. Hodnoty emisií CO₂ a spotreby paliva sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá a inštalované príslušenstvo.

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

VÝKON	NAFTOVÝ MILD HYBRID (MHEV)	
	D300	D350
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)	6,6	6,0
Maximálna rýchlosť (km/h)	218	234
BRZDOVÁ SÚSTAVA		
Konštrukcia predných bŕzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer predných kotúčov (mm)	380	380
Konštrukcia zadných bŕzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer zadných kotúčov (mm)	355	355
Parkovacia brzda	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni
HMOTNOSŤ (kg)*		
Prevádzková hmotnosť (EU)**	2 505	2 505
Pohotovostná hmotnosť (DIN)†	2 430	2 430
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	3 350	3 350
JAZDA S PRÍVESOM (kg)		
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu	3 500	3 500
Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	150	150
Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy	6 850	6 850
NOSNOSŤ STRECHY (kg)		
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečnych strešných nosičov)	100	100

*Hmotnosti platia pre vozidlá so štandardnou výbavou. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť. **Zahŕňa 75 kg vodiča, doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %. †Zahŕňa doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

DLHÝ RÁZVOR/DLHÝ RÁZVOR SO SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE

			BENZÍNOVÝ PLUG-IN HYBRID (PHEV)
			P460e
MOTOR			■
Plug-in hybridné elektrické vozidlo (PHEV)			
Prevodovka			automatická
Pohon			všetkých kolies (AWD)
Maximálny výkon kW (k) pri ot./min			338.3 (460) / 5 500-6 500*
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)			660 / 2 000-5 000
Objem valcov (cm ³)			2 997
Počet valcov / ventilov na valec			6 / 4
Usporiadanie valcov			v rade
Vítanie / zdvih (mm)			83,0 / 92,3
Kompresný pomer (:1)			10,5
ÚSPORNOSŤ – WLTP**			
Seating			5
EV Range	Kombinovaná	km	109-120
	Nízka	(l/100km)	-
	Stredná	(l/100km)	-
WLTP Spotreba paliva podľa rýchlosti	Vysoká	(l/100km)	-
	Extra vysoká	(l/100km)	-
	Kombinovaná	(l/100km)	0,7-0,9
	Nízka	(g/km)	-
WLTP Emisie CO ₂ podľa rýchlosti	Stredná	(g/km)	-
	Vysoká	(g/km)	-
	Extra vysoká	(g/km)	-
	Kombinovaná	(g/km)	16-20
Využitelný objem palivovej nádrže (l)			71,5
Filter so selektívnym systémom katalytickej redukcie / filter pevných častíc (SCRf / GPF)			■

■ Štandardná výbava - Nie je k dispozícii.

*V kombinácii s elektromotorom. **Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ. Slúžia len na porovnanie. Skutočné hodnoty môžu byť odlišné. Hodnoty emisií CO₂ a spotreby paliva sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá a inštalované príslušenstvo.

DLHÝ RÁZVOR/DLHÝ RÁZVOR SO SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE

	BENZÍNOVÝ PLUG-IN HYBRID (PHEV)
VÝKON	P460e
Počet miest na sedenie	5
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)	6,0
Maximálna rýchlosť (km/h)	225
AKUMULÁTOR A ČAS NABÍJANIA	
Kapacita akumulátora (využiteľná) kW	38,2 (31,8)
Domáca nabíjačka / nástenná nabíjačka (wallbox) 7 kW	5 hodín na 100%
Rýchla jednosmerná nabíjačka 50 kW	40 minút na 80%
Domáca zástrčka 2,3 kW*	15 hodín na 100%
Dĺžka nabíjacieho kábla (m)	5
ÚDAJE O ELEKTROMOTORE	
Maximálny výkon (kW)	160
Maximálny krútiaci moment (Nm)	450
Dojazd v režime elektrického pohonu, kombinovaná prevádzka (WLTP**) (km)	109-120
Očakávaný dojazd v režime EV na základe údajov z praxe (km)	94
BRZDOVÁ SÚSTAVA	
Konštrukcia predných brzd	ventilované kotúče
Priemer predných kotúčov (mm)	380
Konštrukcia zadných brzd	ventilované kotúče
Priemer zadných kotúčov (mm)	355
Parkovacia brzda	elektronická, motorček na strmeni
HMOTNOSŤ (kg)**	
Počet miest na sedenie	5
Prevádzková hmotnosť (EU)†	2 810
Pohotovostná hmotnosť (DIN)††	2 735
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	3 480
JAZDA S PRÍVESOM (kg)	
Počet miest na sedenie	5
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu	-
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu	-
Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	-
Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy	-
NOSNOSŤ STRECHY (kg)	
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečnych strešných nosičov)	100

- Nie je k dispozícii.

*Je potrebný na želanie dodávaný kábel na domáce nabíjanie. **Hmotnosti platia pre vozidlá so štandardnou výbavou. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť. †Zahŕňa 75 kg vodiča, doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %. ††Zahŕňa doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

DLHÝ RÁZVOR/DLHÝ RÁZVOR SO SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE

			BENZÍNOVÝ V8 MILD HYBRID (MHEV)	
			P530	P615
MOTOR				
Mild hybridné vozidlo (MHEV)			■	■
Prevodovka			automatická	automatická
Pohon			všetkých kolies (AWD)	všetkých kolies (AWD)
Maximálny výkon kW (k) pri ot./min			390 (530) / 5 000-7 000	452 (615) / 5 855-7 000
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)			750 / 1 800-4 600	750 / 1 800-5 400
Objem valcov (cm ³)			4 395	4 395
Počet valcov / ventilov na valec			8 / 4	8 / 4
Usporiadanie valcov			do V	do V
Vítanie / zdvih (mm)			89 / 88,3	89 / 88,3
Kompresný pomer (:1)			10,5	10,5
ÚSPORNOSŤ – WLTP**				
Seating			5 / 7	5
EV Range	Kombinovaná	km (miles)	-	-
WLTP Spotreba paliva podľa rýchlosti	Nízka	(l/100km)	19,4-19,6 / 19,5-19,6	19,4-19,6
	Stredná	(l/100km)	11,3-11,8 / 11,5-11,7	11,4-11,8
	Vysoká	(l/100km)	9,4-9,8 / 9,5-9,7	9,5-9,8
	Extra vysoká	(l/100km)	10,3-11,0 / 10,5-10,9	10,5-11,0
	Kombinovaná	(l/100km)	11,4-12,0 / 11,6-11,9	11,4-11,8
WLTP Emisie CO ₂ podľa rýchlosti	Nízka	(g/km)	440-445 / 442-444	441-445
	Stredná	(g/km)	255-268 / 261-266	258-266
	Vysoká	(g/km)	212-222 / 215-221	214-221
	Extra vysoká	(g/km)	234-249 / 238-248	238-249
	Kombinovaná	(g/km)	259-271 / 263-271	262-270
Využitelný objem palivovej nádrže (l)			90	90
Filter so selektívnym systémom katalytickej redukcie / filter pevných častíc (SCRf / GPF)			■	■

■ Štandardná výbava - Nie je k dispozícii.

*V kombinácii s elektromotorom. **Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ. Slúžia len na porovnanie. Skutočné hodnoty môžu byť odlišné. Hodnoty emisií CO₂ a spotreby paliva sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá a inštalované príslušenstvo.

DLHÝ RÁZVOR/DLHÝ RÁZVOR SO SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE

VÝKON	BENZÍNOVÝ V8 MILD HYBRID (MHEV)	
	P530	P615
Počet miest na sedenie	5 / 7	4 / 5
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)	4,7 (4,5) / 4,8	4,6
Maximálna rýchlosť (km/h)	250	261
AKUMULÁTOR A ČAS NABÍJANIA		
Kapacita akumulátora (využiteľná) kW	-	-
Domáca nabíjačka / nástenná nabíjačka (wallbox) 7 kW	-	-
Rýchla jednosmerná nabíjačka 50 kW	-	-
Domáca zástrčka 2,3 kW*	-	-
Dĺžka nabíjacieho kábla (m)	-	-
ÚDAJE O ELEKTROMOTORE		
Maximálny výkon (kW)	-	-
Maximálny krútiaci moment (Nm)	-	-
BRZDOVÁ SÚSTAVA		
Konštrukcia predných brzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer predných kotúčov (mm)	400	400
Konštrukcia zadných brzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer zadných kotúčov (mm)	370	370
Parkovacia brzda	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni
HMOTNOSŤ (kg)**		
Počet miest na sedenie	5 / 7	4 / 5
Prevádzková hmotnosť (EU) [†]	2 708 / 2 810	2 800 / 2 785
Pohotovostná hmotnosť (DIN) ^{††}	2 663 / 2 735	2 725 / 2 710
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	3 400 / 3 480	3 310 / 3 400
JAZDA S PRÍVESOM (kg)		
Počet miest na sedenie	5 / 7	4 / 5
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu	2 500 / 3 500	3 500
Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	150	140 / 150
Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy	6 900 / 5 980	6 810 / 6 900
NOSNOSŤ STRECHY (kg)		
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečnych strešných nosičov)	100	100

- Nie je k dispozícii.

*Je potrebný na želanie dodávaný kábel na domáce nabíjanie. **Hmotnosti platia pre vozidlá so štandardnou výbavou. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť. [†]Zahŕňa 75 kg vodiča, doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %. ^{††}Zahŕňa doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

DLHÝ RÁZVOR/DLHÝ RÁZVOR SO SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE

			NAFTOVÝ MILD HYBRID (MHEV)	
			D350	
MOTOR			■	
Mild hybridné vozidlo (MHEV)			■	
Prevodovka			automatická	
Pohon			všetkých kolies (AWD)	
Maximálny výkon kW (k) pri ot./min			258 (350) / 4 000	
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)			700 / 1 500-3 000	
Objem valcov (cm ³)			2 997	
Počet valcov / ventilov na valec			6 / 4	
Usporiadanie valcov			v rade	
Vítanie / zdvih (mm)			83 / 92,31	
Kompresný pomer (:1)			15,5	
ÚSPORNOSŤ – WLTP*				
Seating			5 / 7	
WLTP Spotreba paliva podľa rýchlosti	Nízka	(l/100km)	11,6-12,3 / 11,8- 2,1	
	Stredná	(l/100km)	7,1-7,5 / 7,2-7,4	
	Vysoká	(l/100km)	5,9-6,6 / 6,1-6,5	
	Mimoriadne vysoká	(l/100km)	7,0-8,0 / 7,2-7,9	
	Kombinovaná	(l/100km)	7,3-8,0 / 7,5-7,9	
WLTP Emisie CO ₂ podľa rýchlosti	Nízka	(g/km)	304-322 / 309-318	
	Stredná	(g/km)	187-197 / 189-195	
	Vysoká	(g/km)	156-172 / 159-170	
	Mimoriadne vysoká	(g/km)	185-210 / 188-208	
	Kombinovaná	(g/km)	192-211 / 196-208	
Využitelný objem palivovej nádrže (l)			80	
Filter so selektívnym systémom katalytickej redukcie / filter pevných častíc (SCRf / GPF)			■	

■ Štandardná výbava - Nie je k dispozícii.

*Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ. Slúžia len na porovnanie. Skutočné hodnoty môžu byť odlišné. Hodnoty emisií CO₂ a spotreby paliva sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá a inštalované príslušenstvo.

DLHÝ RÁZVOR/DLHÝ RÁZVOR SO SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE

	NAFTOVÝ MILD HYBRID (MHEV)
VÝKON	D350
Počet miest na sedenie	5 / 7
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)	6,1 / 6,3
Maximálna rýchlosť (km/h)	234 (145)
BRZDOVÁ SÚSTAVA	
Konštrukcia predných bŕzd	ventilované kotúče
Priemer predných kotúčov (mm)	380
Konštrukcia zadných bŕzd	ventilované kotúče
Priemer zadných kotúčov (mm)	355
Parkovacia brzda	elektronická, motorček na strmeni
HMOTNOSŤ (kg)*	
Počet miest na sedenie	5 / 7
Prevádzková hmotnosť (EU)**	2 569 / 2 666
Pohotovostná hmotnosť (DIN)†	2 494 / 2 541
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	3 390 / 3 400
JAZDA S PRÍVESOM (kg)	
Počet miest na sedenie	5 / 7
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu	750
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu	3 500
Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	150
Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy	6 890 / 6 900
NOSNOSŤ STRECHY (kg)	
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečnych strešných nosičov)	100

*Hmotnosti platia pre vozidlá so štandardnou výbavou. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť. **Zahŕňa 75 kg vodiča, doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %. †Zahŕňa doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

ROZMERY A VLASTNOSTI

VÝŠKA VOZIDLA

Maximálna výška 1 870 mm
Nastavenie prístupovej výšky pneumatického odpruženia zniží vyššie uvedený rozmer o 50 mm

SVETLÁ VÝŠKA

Svetlá výška pri jazde v teréne (SWB / LWB) 295 mm / 294 mm
Štandardná svetlá výška 219 mm

PRIEMER OTÁČANIA

Stopový (SWB / LWB) 10,95 m / 11,54 m
Obrysový (SWB / LWB) 11,37 m / 11,96 m
Počet otáčok volantu od dorazu k dorazu 2,78

Šírka so sklopenými zrkadlami 2 047 mm
Šírka so sklopenými zrkadlami 2 209 mm



(SWB/LWB/7-miestne LWB)
1 702,3 mm / 1 700,3 mm / 1 700,3 mm



Výška
1 870 mm



(SWB/LWB/7-miestne LWB)
1 704,3 mm / 1 702,3 mm / 1 702,3 mm

HĽBKÁ BRODENIA

Maximálna hĺbka brodenia 900 mm*

VÝŠKA STROPU NAD SEDÁKOM

Maximálna výška stropu nad sedákom vpredu 999 mm
Maximálna výška stropu nad sedákom vzadu (SWB/LWB/7-miestne LWB) 996,5 mm / 978,3 mm / 1 005 mm
Maximálna výška stropu nad sedákom v treťom rade sedadiel (LWB 7 Počet miest na sedenie) 909 mm

PRIESTOR PRE NOHY

Maximálny priestor pre nohy vpredu (SWB/LWB/7-miestne LWB) 1 013 mm / 1 014 mm / 1 014 mm
Maximálny priestor pre nohy vzadu (SWB/LWB/7-miestne LWB) 1 027 mm / 1 220 mm / 1 027 mm
Maximálny priestor pre nohy v treťom rade sedadiel (LWB 7 Počet miest na sedenie) 864 mm

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU**

Výška 845,8 mm
Šírka (SWB/LWB/7-miestne LWB) 1 444 mm / 1 444 mm / 1 255 mm
Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi (SWB/LWB/7-miestne LWB) 1 057,3 mm / 1 057 mm / 1 059 mm
Dĺžka za prvým radom sedadiel (SWB/LWB/7-miestne LWB) 1 975,5 mm / 2 165 mm / 2 175 mm
Maximálny objem batožinového priestoru za prvým radom sedadiel** (SWB/LWB/7-miestne LWB)
Suchý† 1 841 / 2 176 / 2 050 litrov
Mokrý†† 2 335 / 2 727,6 / 2 601 litrov

Dĺžka za druhým radom** (SWB/LWB/7-miestne LWB) 1 092,6 mm / 1 093 mm / 1 286 mm

Maximálny objem batožinového priestoru za druhým radom sedadiel** (SWB/LWB/7-miestne LWB)
Suchý† 818 / 818 / 857 litrov
Mokrý†† 1 050 / 1 050 / 1 061 litrov

Dĺžka za tretím radom sedadiel (LWB 7 Počet miest na sedenie) 434 mm

Maximálny objem batožinového priestoru za tretím radom sedadiel (LWB 7 Počet miest na sedenie)
Suchý† 212 litrov
Mokrý†† 312 litrov



Rázvor (SWB/LWB/7-miestne LWB)
2 997 mm / 3 197 mm / 3 197 mm

Štandardná celková dĺžka (SWB/LWB/7-miestne LWB)
5 052 mm / 5 252 mm / 5 252 mm



	A	B	C
Svetlá výška	Zadný nájazdový uhol	Prechodový uhol (SWB/LWB/7-Nájazdový uhol miestne LWB)	
Režim Off-road	29,0°	27,7° / 25,9° / 25,9°	34,7°
Štandardný režim	24,5°	21,4° / 20,1° / 20,1°	26,1°



Uvedené hmotnosti a rozmery sa vzťahujú na nezaťažené vozidlo v štandardnej výbave. Doplnková výbava a príslušenstvo zvyšuje hmotnosť.

*Hĺbka brodenia (pri vjazde a výjazde pod uhlom 25°) 750 mm, hlboké brodenie (vjazd a výjazd pod uhlom 9°) 900 mm. **V prípade zvolenia na želanie dodávaných zadných sedadiel Executive Class je objem batožinového priestoru menší. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte Vášho predajcu. †Suchý: Objem meraný s pevnými blokmi v súlade s normou VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). ††Mokrý: Objem meraný simuláciou, pri ktorej je nákladový priestor naplnený kvapalinou. Prosím, berte na vedomie, že údaje sa vzťahujú na krátky rázvor (SWB), dlhý rázvor (LWB) a dlhý rázvor so siedmimi miestami na sedenie (7-miestne LWB), pokiaľ nie je uvedené inak. Pre modely PHEV a SV sa údaje môžu líšiť.