

TECHNICKÉ ÚDAJE 2025

RANGE ROVER
EVOQUE



POHONNÉ JEDNOTKY A TECHNICKÉ ÚDAJE

Range Rover Evoque je dostupný s rôznymi pohonnými jednotkami, vďaka čomu ponúka novú úroveň výkonu, úspornosti a pôžitku z jazdy. V ponuke je elektrický plug-in hybrid (PHEV) pre bezemisné jazdenie čisto na elektrinu, ako aj naftové motory.

1	POHONNÉ JEDNOTKY Pozrite si dostupné pohonné jednotky, ich spotrebu paliva a technické údaje.
2	ROZMERY A VLASTNOSTI Pozrite si svetlú výšku, polomer otáčania a ďalšie vlastnosti a technické údaje.

POHONNÉ JEDNOTKY

	BENZÍNOVÝ PLUG-IN ELEKTRICKÝ HYBRID (PHEV)
MOTOR	P270e
Prevodovka	automatická
Pohon	všetkých kolies (AWD)
Maximálny výkon kW / k pri ot./min	198 / 269 / 5 000-5 500*
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)	540 / 2 000-3 250*
Objem valcov (cm³)	1 498
Počet valcov / ventilov na valec	3 / 4
Usporiadanie valcov	v rade
Víťanie / zdvih (mm)	83 / 92,3
Kompresný pomer (:1)	10,5 +/- 0,5
ÚSPORNOSŤ – WLTP**	
Spotreba paliva v kombinovanej prevádzke (l/100 km)	3,7-4,0
Emisie CO ₂ v kombinovanej prevádzke (g/km)	85-90
Využitelný objem palivovej nádrže (l)	56,5

*V kombinácii s elektromotorom. **Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ. Slúžia len na porovnanie. Skutočné hodnoty môžu byť odlišné. Hodnoty emisií CO₂ a spotreby paliva sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá a inštalované príslušenstvo.

POHONNÉ JEDNOTKY

AKUMULÁTOR A ČAS NABÍJANIA

Domáca nabíjačka / nástenná nabíjačka (wallbox) 7 kW
Rýchla jednosmerná nabíjačka 32 kW
Domáca zástrčka 2,3 kW
Kapacita akumulátora (využiteľná) kW
Dĺžka nabíjacieho kábla (m)

VÝKON

Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)
Maximálna rýchlosť (km/h)

ÚDAJE O ELEKTROMOTORE

Maximálny výkon kW (k)
Maximum torque (Nm)
Filter so selektívnym systémom katalytickej redukcie / Filter pevných častíc (SCRf / GPF)
Kombinovaný elektrický dojazd TEL (WLTP)* km
Očakávaný dojazd v režime EV na základe km údajov z praxe

BRZDY

Konštrukcia predných bŕzd
Priemer predných kotúčov (mm)
Konštrukcia zadných bŕzd
Priemer zadných kotúčov (mm)
Parkovacia brzda (mm)

HMOTNOSŤ (kg)[†]

Prevádzková hmotnosť (EU) ^{††}
Pohotovostná hmotnosť (DIN) [‡]
Celková hmotnosť vozidla (GVW)

JAZDA S PRÍVESOM (kg)

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu
Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia
Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy

NOSNOSŤ STRECHY (kg)

Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečných strešných nosičov)

BENZÍNOVÝ PLUG-IN ELEKTRICKÝ HYBRID (PHEV)	
P270e	
	2 hodiny 12 minút na 100%
	30 minút na 80%
	6 hodín 42 minút na 100%
	15 (12,17)
	5
	7,2
	190
	80 (109)
	260
	■
	60
	47
	kotúčové brzdy s vnútorným chladením a dvojpiestikovým plávajúcim strmeňom
	349
	kotúčové brzdy s vnútorným chladením a jednopiestikovým plávajúcim strmeňom
	325
	325
	2 157
	2 082
	2 660
	750
	až do 1 600
	100
	4 260
	75

■ Štandardná výbava.

*Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ s plne nabitým akumulátorom. Slúžia len na porovnanie. Skutočné hodnoty môžu byť odlišné. Hodnoty emisií CO₂, spotreby paliva, spotreby elektrickej energie a dojazdu sa môžu meniť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá, inštalované príslušenstvo, zvolená trasa a stav akumulátora. Hodnoty dojazdu vychádzajú z jazdy na sériovom vozidle po štandardizovanej trase. [†]Hmotnosti platia pre vozidlá so štandardnou výbavou. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť. ^{††}Zahŕňa 75 kg vodiča, doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %. [‡]Zahŕňa doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

POHONNÉ JEDNOTKY

			NAFTOVÉ MILD HYBRIDY (MHEV)	
MOTOR			D165	D200
Mild hybrid (MHEV)			■	■
Prevodovka			automatická	automatická
Pohon			všetkých kolies (AWD)	všetkých kolies (AWD)
Maximálny výkon kW / k pri ot./min			120 / 163 / 3 500-4 250	150 / 204 / 3 750
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)			380 / 1 500-2 500	430 / 1 750-2 500
Objem valcov (cm³)			1 998	1 998
Počet valcov / ventilov na valec			4 / 4	4 / 4
Usporiadanie valcov			v rade	v rade
Vrtanie / zdvih (mm)			83 / 92,3	83 / 92,3
Kompresný pomer (:1)			16,5 +/- 0,5	16,5 +/- 0,5
ÚSPORNOSŤ – WLTP*				
Spotreba paliva podľa rýchlosti	Nízka	(l/100km)	7,5-8,0**	7,6-8,2**
	Stredná	(l/100km)	6,5-6,9	6,6-7,2
	Vysoká	(l/100km)	5,5-5,8	5,5-6,0
	Mimoriadne vysoká	(l/100km)	6,5-6,7	6,4-7,0
	Kombinovaná	(l/100km)	6,3-6,6	6,3-6,9
Emisie CO ₂ podľa rýchlosti	Nízka	(g/km)	196-210**	199-216**
	Stredná	(g/km)	170-182	172-188
	Vysoká	(g/km)	145-151	145-157
	Mimoriadne vysoká	(g/km)	169-176	168-183
	Kombinovaná	(g/km)	166-174	166-180

■ Štandardná výbava.

*Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ. Slúžia len na porovnanie. Skutočné hodnoty môžu byť odlišné. Hodnoty emisií CO₂ a spotreby paliva sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá a inštalované príslušenstvo. **S balíčkom Efficiency Pack.

POHONNÉ JEDNOTKY

		NAFTOVÉ MILD HYBRIDY (MHEV)	
ÚSPORNOSŤ		D165	D200
Využitelný objem palivovej nádrže (l)	Eco nádrž	54	54
	Štandardná nádrž	65	65
Nádrž na močovinu (DEF) - využitelný objem	Eco nádrž	12	12
	Štandardná nádrž	17	17
Filter so selektívnym systémom katalytickej redukcie / Filter pevných častíc (SCRf / GPF)		■	■
VÝKON			
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)		9,8	8,5
Maximálna rýchlosť (km/h)		199	213
BRZDOVÁ SÚSTAVA			
Konštrukcia predných bŕzd		kotúčové brzdy s vnútorným chladením a jednopiestikovým plávajúcim strmeňom (17-palcové disky kolies) kotúčové brzdy s vnútorným chladením a dvojpiestikovým plávajúcim strmeňom (18-20-palcové disky kolies)	kotúčové brzdy s vnútorným chladením a dvojpiestikovým plávajúcim strmeňom
Priemer predných kotúčov (mm)		325 (17-palcové disky kolies) 349 (18-20-palcové disky kolies)	349
Konštrukcia zadných bŕzd		kotúčové brzdy s plnými kotúčmi a jednopiestikovým plávajúcim strmeňom	kotúčové brzdy s plnými kotúčmi a jednopiestikovým plávajúcim strmeňom
Priemer zadných kotúčov (mm)		300	300
Parkovacia brzda (mm)		300	300
HMOTNOSŤ (kg)*			
Prevádzková hmotnosť (EU)**		1 890	1 941
Pohotovostná hmotnosť (DIN)†		1 815	1 866
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		2 490	2 490
JAZDA S PRÍVESOM (kg)			
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu		750	750
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu		až do 2 000	až do 2 000
Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia		100	100
Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy		4 490	4 490
NOSNOSŤ STRECHY (kg)			
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečnych strešných nosičov)		75	75

■ Štandardná výbava.

*Hmotnosti platia pre vozidlá so štandardnou výbavou. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť. **Zahŕňa 75 kg vodiča, doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %. †Zahŕňa doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

ROZMERY A VLASTNOSTI

ROZMERY
Maximálna výška 1 649 mm
Celková dĺžka 4 371 mm
Šírka 1 996 mm so sklopenými zrkadlami
Šírka 2 100 mm s vyklopenými zrkadlami
Rozchod predných kolies 1 625,3 mm
Rozchod zadných kolies 1 631,7 mm
Rázvor 2 681 mm
PRIEMER OTÁČANIA
Stopový 11,6 m
Obrysový 11,9 m
Počet otáčok volantu od dorazu k dorazu 2,3

HĽBKA BRODENIA
Maximálna hĺbka brodenia 530 mm
VÝŠKA STROPU NAD SEDÁKOM
Maximálna výška stropu nad sedákom vpredu / vzadu so štandardnou strechou 989 mm / 973 mm
Maximálna výška stropu nad sedákom vpredu / vzadu s panoramatickou strechou 950 mm / 969 mm (1 013 mm* / 997 mm*)
PRIESTOR PRE NOHY
Maximálny priestor pre nohy vpredu 1 016 mm
Maximálny priestor pre nohy vzadu 864 mm

SVETLÁ VÝŠKA
Štandardná svetlá výška pri jazde 212 mm / 211 mm**
PREDNÉ A ZADNÉ NÁJAZDOVÉ UHLY
Nájazdový uhol - 25° [†]
Zadný nájazdový uhol - 30,6° [†]
Prechodový uhol - 20,7° / 20,4°**

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Výška 702 mm, Šírka 1 301 mm
Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi 1 053 mm
Dĺžka za prvým radom sedadiel 1 576 mm
Dĺžka za druhým radom 798 mm
Maximálny objem batožinového priestoru za prvým radom sedadiel
Suchý ^{††} 1 156 litrov, Mokrý [‡] 1 383 litrov
Maximálny objem batožinového priestoru za druhým radom sedadiel
Suchý ^{††} 472 litrov, Mokrý [‡] 591 litrov



Šírka 1 996 mm so sklopenými zrkadlami
Šírka 2 100 mm s vyklopenými zrkadlami

Maximálna výška 1 649 mm



Celková dĺžka 4 371 mm



Rozchod zadných kolies 1 631,7 mm

Uvedené hmotnosti a rozmery sa vzťahujú na nezaťažené vozidlo v štandardnej výbave, na čo majú vplyv voliteľné doplnky a vybavenie.

*S panoramatickým strešným oknom. **Len model P270e. [†]S odstráneným krytom ťažného oka. ^{††}Suchý: Objem meraný pomocou pevných blokov (200 mm x 50 mm x 100 mm) v súlade s normou VDA. Objem meraný po strop. [‡]Mokrý: Objem meraný simuláciou, pri ktorej je nákladový priestor naplnený kvapalinou. Objem meraný po strop.

Zobrazené vozidlo je lakované farbou Tribeca Blue, má výbavu Autobiography a ďalšie prvky dodávané na želanie (v závislosti od trhu).