



POHONNÉ JEDNOTKY A TECHNICKÉ ÚDAJE

Range Rover je dostupný s rôznymi pohonnými jednotkami, vďaka čomu ponúka novú úroveň výkonu, úspornosti a pôžitku z jazdy. V ponuke je elektrický plug-in hybrid (PHEV) pre bezemisné jazdenie čisto na elektrinu, ako aj zážihové a vznetrové motory.

1

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

Pozrite si dostupné pohonné jednotky, ich spotrebu paliva a technické údaje.

2

DLHÝ RÁZVOR/DLHÝ RÁZVOR SO SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE

Preskúmajte dostupné motory, ich spotrebu paliva a technické údaje.

3

ROZMERY A VLASTNOSTI

Pozrite si svetlú výšku, polomer otáčania a ďalšie vlastnosti a technické údaje.

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

MOTOR	BENZÍNOVÝ PLUG-IN HYBRID (PHEV)		
	P460e	P550e	P550e SV
Plug-in hybridné elektrické vozidlo (PHEV)	■	■	■
Prevodovka	automatická	automatická	automatická
Pohon	všetkých kolies (AWD)	všetkých kolies (AWD)	všetkých kolies (AWD)
Maximálny výkon kW (k) pri ot./min	338 (460) / 5 000-6 250*	405 (550) / 5 000-6 250*	405 (550) / 5 000-6 250*
Maximálny krútiaci moment (Nm)	660	800	800
Objem valcov (cm ³)	2 997	2 997	2 997
Počet valcov / ventilov na valec	6 / 4	6 / 4	6/4
Usporiadanie valcov	v rade	v rade	v rade
Vítanie / zdvih (mm)	83,0 / 92,3	83,0 / 92,3	83,0 / 92,3
Kompresný pomer (:1)	10,6	10,6	10,6
ÚSPORNOSŤ – WLTP**			
Spotreba paliva (WLTP)	kombinovaná, vážená (l/100km)	2,8-3,3	2,8-3,4
Emisie CO ₂ (WLTP)	kombinované, vážené (g/km)	63-74	62-76
Využitelný objem palivovej nádrže (l)		71,5	71,5
Filter so selektívnym systémom katalytickej redukcie / filter pevných častíc (SCRf / GPF)	■	■	■

■ Štandardná výbava

*V kombinácii s elektromotorom. ** Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ s plne nabitým akumulátorom. Slúžia len na porovnanie. Skutočné hodnoty môžu byť odlišné. Hodnoty emisií CO₂, spotreby paliva, spotreby elektrickej energie a dojazdu sa môžu meniť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá, inštalované príslušenstvo, zvolená trasa a stav akumulátora. Hodnoty dojazdu vychádzajú z jazdy na sériovom vozidle po štandardizovanej trase.

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

VÝKON	BENZÍNOVÝ PLUG-IN HYBRID (PHEV)		
	P460e	P550e	P550e SV
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s) *	5,7	4,9	5,1
Maximálna rýchlosť (km/h)	225	242	242
AKUMULÁTOR A ČAS NABÍJANIA			
Kapacita akumulátora (využiteľná) kW	38,2 (31,8)	38,2 (31,8)	38,2 (31,7)
Domáca nabíjačka / nástenná nabíjačka (wallbox) 7 kW	5 hodín na 100%	5 hodín na 100%	5 hodín na 100%
Rýchla jednosmerná nabíjačka 50 kW	40 minút na 80%	40 minút na 80%	40 minút na 80%
Bežná domáca elektrická zásuvka**	15 hodín na 100%	15 hodín na 100%	15 hodín na 100%
Dĺžka nabíjacieho kábla (m)	5	5	5
ÚDAJE O ELEKTROMOTORE			
Maximálny výkon (kW)	160	160	160
Maximálny krútiaci moment (Nm)	450	450	450
Dojazd v režime elektrického pohonu, kombinovaná prevádzka (WLTP [†]) (km)	116-104	116-102	116-102
Očakávaný dojazd v režime EV na základe údajov z praxe (km)	90	90	90
BRZDOVÁ SÚSTAVA			
Konštrukcia predných bŕzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer predných kotúčov (mm)	380	400	400
Konštrukcia zadných bŕzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer zadných kotúčov (mm)	355	370	370
Parkovacia brzda	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni
HMOTNOSŤ (kg)^{††}			
Prevádzková hmotnosť (EU) [†]	2 810	2 810	2 810
Pohotovostná hmotnosť (DIN) ^{††}	2 735	2 735	2 735
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	3 480	3 480	3 480
JAZDA S PRÍVESOM (kg)			
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750	750
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu	3 000	3 000	3 000
Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	120	120	120
Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy	6 480	6 480	6 840
NOSNOSŤ STRECHY (kg)			
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečných strešných nosičov)	100	100	100

*S aktivovaným režimom Dynamic Launch. **Vyžaduje sa voliteľný kábel na domáce nabíjanie. [†]Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu v súlade s legislatívou EÚ s plne nabitou batériou. Len na porovnávacie účely. Hodnoty z reálneho sveta sa môžu líšiť. Údaje o emisiách CO₂, spotrebe paliva, spotrebe energie a dojazde sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú štýl jazdy, environmentálne podmienky, zaťaženie, montáž kolies, namontované príslušenstvo, skutočná trasa a stav batérie. Údaje o dojazde sú založené na sériovo vyrábanom vozidle na štandardizovanej trase. ^{††}Hmotnosti zodpovedajú vozidlám podľa štandardných špecifikácií. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť. [†]Zahŕňa vodiča s hmotnosťou 75 kg, plnú nádrž s kvapalinami a 90 % paliva. ^{††}Zahŕňa plnú nádrž s kvapalinami a 90 % paliva.

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

MOTOR	BENZÍNOVÝ MILD HYBRID (MHEV)		BENZÍNOVÝ V8 MILD HYBRID (MHEV)	
	P380		P540	P540 SV
Prevodovka	automatická		automatická	
Pohon	všetkých kolies (AWD)		všetkých kolies (AWD)	
Maximálny výkon kW (k) pri ot./min	280 (381) / 5 000-6 000		395 (537) / 5 100-6 000	
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)	550 / 2 000 - 4 500		750 / 2 250-5 000	
Objem valcov (cm ³)	2 997		4 395	
Počet valcov / ventilov na valec	6 / 4		8 / 4	
Usporiadanie valcov	v rade		do V	
Vítanie / zdvih (mm)	83,0 / 92,3		89 / 88,3	
Kompresný pomer (:1)	10,6		10,5	
ÚSPORNOSŤ – WLTP*				
Kombinovaná spotreba paliva	(l/100km)	9,6 - 10,5	11,5-12,1	11,5-12,1
Kombinované emisie CO ₂	(g/km)	217 - 236	260-274	260-274
Využitelný objem palivovej nádrže (l)		90	90	90
Filter so selektívnym systémom katalytickej redukcie / filter pevných častíc (SCRf / GPF)		■	■	■

■ Štandardná výbava.

*Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ. Slúžia len na porovnanie. Skutočné hodnoty môžu byť odlišné. Hodnoty emisií CO₂ a spotreby paliva sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá a inštalované príslušenstvo.

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

VÝKON	BENZÍNOVÝ MILD HYBRID (MHEV)		BENZÍNOVÝ V8 MILD HYBRID (MHEV)	
	P380	P540	P540	P540 SV
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s) *	5,6	4,6	4,6	4,5
Maximálna rýchlosť (km/h)	242	250	250	261
BRZDOVÁ SÚSTAVA				
Konštrukcia predných bŕzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer predných kotúčov (mm)	380	400	400	400
Konštrukcia zadných bŕzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer zadných kotúčov (mm)	355	370	370	370
Parkovacia brzda	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni
HMOTNOSŤ (kg)**				
Prevádzková hmotnosť (EU) [†]	2 544	2 585	2 585	2 585
Pohotovostná hmotnosť (DIN) ^{††}	2 469	2 510	2 510	2 510
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	3 350	3 380	3 380	3 380
JAZDA S PRÍVESOM (kg)				
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750	750	750
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	150	150	150	150
Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy	6 850	6 880	6 880	6 880
NOSNOSŤ STRECHY (kg)				
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečnych strešných nosičov)	100	100	100	100

*S aktivovaným režimom Dynamic Launch. **Hmotnosti platia pre vozidlá so štandardnou výbavou. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť. [†]Zahŕňa 75 kg vodiča, doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %. ^{††}Zahŕňa prevádzkové kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

MOTOR	NAFTOVÝ MILD HYBRID (MHEV)	
	D300	D350
Mild hybridné vozidlo (MHEV)	■	■
Prevodovka	automatická	automatická
Pohon	všetkých kolies (AWD)	všetkých kolies (AWD)
Maximálny výkon kW (k) pri ot./min	221 (300) / 4 000	258 (350) / 4 000
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)	650 / 1 500-2 500	700 / 1 500-3 000
Objem valcov (cm ³)	2 997	2 997
Počet valcov / ventilov na valec	6 / 4	6 / 4
Usporiadanie valcov	v rade	v rade
Vítanie / zdvih (mm)	83,0 / 92,3	83,0 / 92,3
Kompresný pomer (:1)	15,5	15,5
ÚSPORNOSŤ – WLTP*		
Kombinovaná spotreba paliva (l/100km)	7,3-8,0	7,2-8,0
Kombinované emisie CO ₂ (g/km)	191-210	190-209
Využitelný objem palivovej nádrže (l)	80	80
Filter so selektívnym systémom katalytickej redukcie / filter pevných častíc (SCRF / GPF)	■	■

■ Štandardná výbava.

*Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ. Slúžia len na porovnanie. Skutočné hodnoty môžu byť odlišné. Hodnoty emisií CO₂ a spotreby paliva sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá a inštalované príslušenstvo.

ŠTANDARDNÝ RÁZVOR

VÝKON	NAFTOVÝ MILD HYBRID (MHEV)	
	D300	D350
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s) *	6,6	6,0
Maximálna rýchlosť (km/h)	218	234
BRZDOVÁ SÚSTAVA		
Konštrukcia predných bŕzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer predných kotúčov (mm)	380	380
Konštrukcia zadných bŕzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer zadných kotúčov (mm)	355	355
Parkovacia brzda	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni
HMOTNOSŤ (kg)**		
Prevádzková hmotnosť (EU) [†]	2 505	2 504
Pohotovostná hmotnosť (DIN) ^{††}	2 430	2 429
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	3 350	3 350
JAZDA S PRÍVESOM (kg)		
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu	3 500	3 500
Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	150	150
Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy	6 850	6 850
NOSNOSŤ STRECHY (kg)		
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečnych strešných nosičov)	100	100

*S aktivovaným režimom Dynamic Launch. **Hmotnosti platia pre vozidlá so štandardnou výbavou. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť. †Zahŕňa 75 kg vodiča, doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

††Zahŕňa prevádzkové kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

DLHÝ RÁZVOR/DLHÝ RÁZVOR SO SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE

MOTOR	BENZÍNOVÝ PLUG-IN HYBRID (PHEV)		
	P460e		P460e SV
Plug-in hybridné elektrické vozidlo (PHEV)	■		■
Prevodovka	automatická		automatická
Pohon	všetkých kolies (AWD)		všetkých kolies (AWD)
Maximálny výkon kW (k) pri ot./min	338 (460) / 5 000-6 250*		338 (460) / 5 000-6 250
Maximálny krútiaci moment (Nm)	660		660
Objem valcov (cm ³)	2 997		2 997
Počet valcov / ventilov na valec	6 / 4		6 / 4
Usporiadanie valcov	v rade		v rade
Vítanie / zdvih (mm)	83,0 / 92,3		83,0 / 92,3
Kompresný pomer (:1)	10,6		10,6
ÚSPORNOSŤ – WLTP**			
Počet miest na sedenie	5		4 / 5
Elektrický dojazd	kombinovaný	km	103-112 / 102-116
Spotreba paliva (WLTP)	kombinovaná, vážená	(l/100km)	2,9-3,3 / 2,8-3,3
Emisie CO ₂ (WLTP)	kombinované, vážené	(g/km)	66-75 / 62-75
Využitelný objem palivovej nádrže (l)	71,5		71,5
Filter so selektívnym systémom katalytickej redukcie / filter pevných častíc (SCRf / GPF)	■		■

■ Štandardná výbava – Nie je k dispozícii.

*V kombinácii s elektromotorom. **Hodnoty emisií CO₂ a spotreby paliva sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá a inštalované príslušenstvo.

DLHÝ RÁZVOR/DLHÝ RÁZVOR SO SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE

	BENZÍNOVÝ PLUG-IN HYBRID (PHEV)	
	P460e	P460e SV
VÝKON		
Počet miest na sedenie	5	5
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s) *	5,8	5,7
Maximálna rýchlosť (km/h)	225	225
AKUMULÁTOR A ČAS NABÍJANIA		
Kapacita akumulátora (využiteľná) kW	38,2 (31,8)	38,2 (31,8)
Domáca nabíjačka / nástenná nabíjačka (wallbox) 7 kW	5 hodín na 100%	5 hodín na 100%
Rýchla jednosmerná nabíjačka 50 kW	40 minút na 80%	40 minút na 80%
Bežná domáca elektrická zásuvka 2,3 kW**	15 hodín na 100%	15 hodín na 100%
Dĺžka nabíjacieho kábla (m)	5	5
ÚDAJE O ELEKTROMOTORE		
Maximálny výkon (kW)	160	160
Maximálny krútiaci moment (Nm)	450	450
Dojazd v režime elektrického pohonu, kombinovaná prevádzka (WLTP [†]) (km)	116-102	116-102
Očakávaný dojazd v režime EV na základe údajov z praxe (km)	90	90
BRZDOVÁ SÚSTAVA		
Konštrukcia predných brzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer predných kotúčov (mm)	380	380
Konštrukcia zadných brzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer zadných kotúčov (mm)	355	355
Parkovacia brzda	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni
HMOTNOSŤ (kg)^{††}		
Počet miest na sedenie	5	5
Prevádzková hmotnosť (EU) [‡]	2 810	2 810
Pohotovostná hmotnosť (DIN) ^{‡‡}	2 735	2 735
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	3 480	3 380 / 3 480
JAZDA S PRÍVESOM (kg)		
Počet miest na sedenie	5	5
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu	-	-
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu	-	-
Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	-	-
Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy	-	-
NOSNOSŤ STRECHY (kg)		
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečných strešných nosičov)	100	100

- Nie je k dispozícii.

*S aktivovaným režimom Dynamic Launch. **Vyžaduje sa voliteľný kábel na domáce nabíjanie. †Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu v súlade s legislatívou EÚ s plne nabitou batériou. Len na porovnávacie účely. Hodnoty z reálneho sveta sa môžu líšiť.

Údaje o emisiách CO₂, spotrebe paliva, spotrebe energie a dojazde sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú štýl jazdy, environmentálne podmienky, zaťaženie, montáž kolies, namontované príslušenstvo, skutočná trasa a stav batérie. Údaje o dojazde sú založené na sériovo vyrábanom vozidle na štandardizovanej trase. ††Hmotnosti zodpovedajú vozidlám podľa štandardných špecifikácií. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť. ‡Zahŕňa vodiča s hmotnosťou 75 kg, plnú nádrž s kvapalinami a 90 % paliva. ‡‡Zahŕňa plnú nádrž s kvapalinami a 90 % paliva.

DLHÝ RÁZVOR/DLHÝ RÁZVOR SO SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE

MOTOR	BENZÍNOVÝ MILD HYBRID (MHEV)		BENZÍNOVÝ V8 MILD HYBRID (MHEV)	
	P380		P540	P540 SV
Mild hybridné vozidlo (MHEV)	■		-	-
Prevodovka	automatická		automatická	automatická
Pohon	všetkých kolies (AWD)		všetkých kolies (AWD)	všetkých kolies (AWD)
Maximálny výkon kW (k) pri ot./min	280 (381) / 5 000-6 000		395 (537) / 5 100-6 000	395 (537) / 5 100-6 000
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)	550 / 2 000-4 500		750 / 2 250-5 000	750 / 2 250-5 000
Objem valcov (cm ³)	2 997		4 395	4 395
Počet valcov / ventilov na valec	6/4		8 / 4	8 / 4
Usporiadanie valcov	v rade		do V	do V
Vítanie / zdvih (mm)	83,0 / 92,3		89 / 88,3	89 / 88,3
Kompresný pomer (:1)	10,6		10,5	10,5
ÚSPORNOSŤ – WLTP**				
Počet miest na sedenie	5 / 7		5 / 7	4 / 5
Elektrický dojazd	Kombinovaný	km (miles)	-	-
Kombinovaná spotreba paliva		(l/100km)	11,7-12,3 / 11,8-12,2	11,8-12,3 / 11,7-12,3
Kombinované emisie CO ₂		(g/km)	264-277 / 267-275	268-279 / 264-279
Využitelný objem palivovej nádrže (l)	90		90	90
Filter so selektívnym systémom katalytickej redukcie / filter pevných častíc (SCRf / GPF)	■		■	■

■ Štandardná výbava - Nie je k dispozícii.

*V kombinácii s elektromotorom. **Uvedené hodnoty sú výsledkom oficiálnych testov výrobcu uskutočnených v súlade s legislatívou EÚ. Slúžia len na porovnanie. Skutočné hodnoty môžu byť odlišné. Hodnoty emisií CO₂ a spotreby paliva sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá a inštalované príslušenstvo.

DLHÝ RÁZVOR/DLHÝ RÁZVOR SO SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE

VÝKON	BENZÍNOVÝ MILD HYBRID (MHEV)		BENZÍNOVÝ V8 MILD HYBRID (MHEV)	
	P380	P540	P540	P540 SV
Počet miest na sedenie	5 / 7	5 / 7	5 / 7	5
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s) *	5,7 / 6,0	4,7 / 4,8	4,7 / 4,8	4,9
Maximálna rýchlosť (km/h)	242	250	250	261
AKUMULÁTOR A ČAS NABÍJANIA				
Kapacita akumulátora (využiteľná) kW	-	-	-	-
Domáca nabíjačka / nástenná nabíjačka (wallbox) 7 kW	-	-	-	-
Rýchla jednosmerná nabíjačka 50 kW	-	-	-	-
Bežná domáca elektrická zásuvka 2,3 kW**	-	-	-	-
Dĺžka nabíjacieho kábla (m)	-	-	-	-
ÚDAJE O ELEKTROMOTORE				
Maximálny výkon (kW)	-	-	-	-
Maximálny krútiaci moment (Nm)	-	-	-	-
BRZDOVÁ SÚSTAVA				
Konštrukcia predných brzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer predných kotúčov (mm)	380	400	400	400
Konštrukcia zadných brzd	ventilované kotúče	ventilované kotúče	ventilované kotúče	ventilované kotúče
Priemer zadných kotúčov (mm)	355	370	370	370
Parkovacia brzda	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni	elektronická, motorček na strmeni
HMOTNOSŤ (kg)⁺⁺				
Počet miest na sedenie	5 / 7	5 / 7	5 / 7	5
Prevádzková hmotnosť (EU) [†]	2 609 / 2 683	2 706 / 2 805	2 706 / 2 805	2 706
Pohotovostná hmotnosť (DIN) ^{††}	2 530 / 2 608	2 631 / 2 730	2 631 / 2 730	2 631
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	3 390 / 3 380	3 400 / 3 450	3 400 / 3 450	3 400
JAZDA S PRÍVESOM (kg)				
Počet miest na sedenie	5 / 7	5 / 7	5 / 7	5
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750	750	750
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	150	150	150	150
Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy	6 890 / 6 880	6 900 / 6 950	6 900 / 6 950	6 900
NOSNOSŤ STRECHY (kg)				
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečnych strešných nosičov)	100	100	100	100

- Nie je k dispozícii.

*S aktivovaným režimom Dynamic Launch. **Je potrebný na želanie dodávaný kábel na domáce nabíjanie. ^{††}Hmotnosti platia pre vozidlá so štandardnou výbavou. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť. [†]Zahŕňa 75 kg vodiča, doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

^{††}Zahŕňa prevádzkové kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

DLHÝ RÁZVOR/DLHÝ RÁZVOR SO SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE

		NAFTOVÝ MILD HYBRID (MHEV)
MOTOR		D350
Mild hybridné vozidlo (MHEV)		■
Prevodovka		automatická
Pohon		všetkých kolies (AWD)
Maximálny výkon kW (k) pri ot./min		258 (350) / 4 000
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)		700 / 1 500-3 000
Objem valcov (cm ³)		2 997
Počet valcov / ventilov na valec		6 / 4
Usporiadanie valcov		v rade
Vítanie / zdvih (mm)		83 / 92,31
Kompresný pomer (:1)		15,5
ÚSPORNOSŤ – WLTP*		
Počet miest na sedenie		5 / 7
Kombinovaná spotreba paliva (l/100km)		7,3-8,0 / 7,5-7,9
Kombinované emisie CO ₂ (g/km)		192-209 / 196-208
Využitelný objem palivovej nádrže (l)		80
Filter so selektívnym systémom katalytickej redukcie / filter pevných častíc (SCRf / GPF)		■

■ Štandardná výbava – Nie je k dispozícii.

*Hodnoty emisií CO₂ a spotreby paliva sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú napríklad štýl jazdy, poveternostné podmienky, zaťaženie, použité kolesá a inštalované príslušenstvo.

DLHÝ RÁZVOR/DLHÝ RÁZVOR SO SIEDMIMI MIESTAMI NA SEDENIE

	NAFTOVÝ MILD HYBRID (MHEV)
VÝKON	D350
Počet miest na sedenie	5 / 7
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s) *	6,1 / 6,3
Maximálna rýchlosť (km/h)	234
BRZDOVÁ SÚSTAVA	
Konštrukcia predných bŕzd	ventilované kotúče
Priemer predných kotúčov (mm)	380
Konštrukcia zadných bŕzd	ventilované kotúče
Priemer zadných kotúčov (mm)	355
Parkovacia brzda	elektronická, motorček na strmeni
HMOTNOSŤ (kg)**	
Počet miest na sedenie	5 / 7
Prevádzková hmotnosť (EU) [†]	2 569 / 2 666
Pohotovostná hmotnosť (DIN) ^{††}	2 494 / 2 591
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	3 390 / 3 400
JAZDA S PRÍVESOM (kg)	
Počet miest na sedenie	5 / 7
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu	750
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu	3 500
Maximálny prípustné zvislé zaťaženie ťažného zariadenia	150
Maximálna prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy	6 890 / 6 900
NOSNOSŤ STRECHY (kg)	
Maximálne zaťaženie strechy (vrátane priečnych strešných nosičov)	100

*S aktivovaným režimom Dynamic Launch. **Hmotnosti platia pre vozidlá so štandardnou výbavou. Voliteľné doplnky zvyšujú hmotnosť. [†]Zahŕňa 75 kg vodiča, doplnené kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

^{††}Zahŕňa prevádzkové kvapaliny a nádrž naplnenú na 90 %.

ROZMERY A VLASTNOSTI

VÝŠKA VOZIDLA

Maximálna výška 1 868,4 mm
Nastavenie prístupovej výšky pneumatického odpruženia zníži vyššie uvedený rozmer o 50 mm

SVETLÁ VÝŠKA

Svetlá výška pri jazde v teréne (SWB / LWB) 291 mm / 290 mm
Štandardná svetlá výška (SWB/LWB) 216 mm / 215 mm

PRIEMER OTÁČANIA

Stopový (SWB / LWB) 10,95 m / 11,54 m
Obrysový (SWB / LWB) 11,37 m / 11,96 m
Počet otáčok volantu od dorazu k dorazu 2,78

Šírka so sklopenými zrkadlami 2 047 mm
Šírka s vyklopenými zrkadlami 2 209 mm



(SWB/LWB/7-miestne LWB)
1 702,3 mm / 1 700,3 mm / 1 700,3 mm



Výška
1 868,4 mm

(SWB/LWB/7-miestne LWB)
1 704,3 mm / 1 702,3 mm / 1 702,3 mm

HĽBKA BRODENIA

Maximálna hĺbka brodenia 900 mm*

VÝŠKA STROPU NAD SEDÁKOM

Maximálna výška stropu nad sedákom vpredu 999 mm
Maximálna výška stropu nad sedákom vzadu (SWB/LWB/7-miestne LWB) 996,5 mm / 978,3 mm / 1 005 mm
Maximálna výška stropu nad sedákom v treťom rade sedadiel (LWB 7 Počet miest na sedenie) 909 mm

PRIESTOR PRE NOHY

Maximálny priestor pre nohy vpredu (SWB/LWB/7-miestne LWB) 1 013 mm / 1 014 mm / 1 014 mm
Maximálny priestor pre nohy vzadu (SWB/LWB[†]/7-miestne LWB) 1 027 mm / 1 220 mm / 1 027 mm
Maximálny priestor pre nohy v treťom rade sedadiel (LWB 7 Počet miest na sedenie) 864 mm

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU**

Výška 845,8 mm
Šírka (SWB/LWB/7-miestne LWB) 1 444 mm / 1 444 mm / 1 255 mm
Šírka batožinového priestoru medzi podbehmi (SWB/LWB/7-miestne LWB) 1 057,3 mm / 1 057,3 mm / 1 059 mm
Dĺžka za prvým radom sedadiel (SWB/LWB/7-miestne LWB) 1 975,5 mm / 2 165 mm / 2 175 mm
Maximálny objem batožinového priestoru za prvým radom sedadiel** (SWB/LWB/7-miestne LWB)
Suchý[†] 1 841 / 2 176 / 2 050 litrov
Mokrý^{††} 2 335 / 2 727,6 / 2 601 litrov

Dĺžka za druhým radom** (SWB/LWB/7-miestne LWB) 1 092,6 mm / 1 093 mm / 1 286 mm

Maximálny objem batožinového priestoru za druhým radom sedadiel** (SWB/LWB/7-miestne LWB)
Suchý[†] 818 / 818 / 857 litrov
Mokrý^{††} 1 050 / 1 050 / 1 061 litrov

Dĺžka za tretím radom sedadiel (LWB 7 Počet miest na sedenie) 434 mm

Maximálny objem batožinového priestoru za tretím radom sedadiel (LWB 7 Počet miest na sedenie)
Suchý[†] 212 litrov
Mokrý^{††} 312 litrov



Rázvor (SWB/LWB/7-miestne LWB)
2 997 mm / 3 197 mm / 3 197 mm

Štandardná celková dĺžka (SWB/LWB/7-miestne LWB)
5 052 mm / 5 252 mm / 5 252 mm



	A	B	C
Svetlá výška	Zadný nájazdový uhol	Prechodový uhol (SWB/LWB/7-Nájazdový uhol miestne LWB)	
Režim Off-road	29,0°	27,5° / 25,7° / 25,7°	34,7°
Štandardný režim	24,5°	21,5° / 20,1° / 20,1°	26,1°

Uvedené hmotnosti a rozmery sa vzťahujú na nezaťažené vozidlo v štandardnej výbave. Doplnková výbava a príslušenstvo zvyšuje hmotnosť.

*Hĺbka brodenia (pri vjazde a výjazde pod uhlom 25°) 750 mm, hlboké brodenie (vjazd a výjazd pod uhlom 9°) 900 mm. **Po zvolení zadných sedadiel Executive Class sa zníži objem batožinového priestoru a uhol sklopenia operadiel zadných sedadiel. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte miestneho predajcu. [†]Suchý: Objem meraný s pevnými blokmi v súlade s normou VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). ^{††}Mokrý: Objem meraný simuláciou, pri ktorej je nákladový priestor naplnený kvapalinou. [‡]Efektívny priestor na nohy sa v modeli SV zníži, keď je namontovaná senzorická podlaha. Prosím, berte na vedomie, že údaje sa vzťahujú na krátky rázvor (SWB), dlhý rázvor (LWB) a dlhý rázvor so siedmimi miestami na sedenie (7-miestne LWB), pokiaľ nie je uvedené inak. Pre modely PHEV a SV sa údaje môžu líšiť.

